

Déclaration de conformité UE			
Cette déclaration de conformité CE s'applique au produit décrit ci-dessous et décrit la conformité avec les directives suivantes : 2009/125/CE Directive relative à la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie (directive ecodesign) <i>Règlement applicable : (UE) 2015/1185</i>			
Déclaration des Performances			
No. 1.827.081-6 - CPR-2013/07/01			
Code d'identification unique du produit type:		BOX Panorama 55	
Usage prévu:		Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels	
Fabrikant:		Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Pays-Bas	
Système d'EVCP :		3	
Spécification technique harmonisée:		EN 16510-2-1:2022	
Organisme notifié:		No. 2013	
Caractéristiques essentielles			
Résistance mécanique et stabilité		Capacité portante 120 kg	
Sécurité incendie - Protection des matériaux combustibles		Distance minimale par rapport aux combustibles	
Bas (d _B)		0 cm	
Sol à l'avant (d _F)		60 cm	
Plafond (d _C)		75 cm	
Arrière (d _R)		20 cm	
Côté (d _S)		75 cm	
Rayonnement latéral (d _L)		80 cm	
Devant (d _P):		120 cm	
Arrière avec bouclier thermique installé (d _R)		5 cm	
Hygiène, santé et environnement		<u>À la puissance nominale</u> <u>À la puissance à charge partielle</u>	
Émissions de monoxyde decarbone (CO)		1112 mg/m3 4275 mg/m3	
Émissions d'oxydes d'azote (NO _x)		40 mg/m3 77 mg/m3	
Émissions de composés organiques gazeux (OGC)		81 mg/m3 397 mg/m3	
Émissions de particules (PM)		31 mg/m3 67 mg/m3	
Sécurité d'utilisation et accessibilité		Données pour l'installation sur une cheminée	
		<u>À la puissance nominale</u> <u>À la puissance à charge partielle</u>	
Température des fumées à la buse d'évacuation		407 °C 295 °C	
Tirage minimal		12 Pa 7 Pa	
Débit massique des fumées		8.3 g/s 5.8 g/s	
Sécurité incendie pour l'installation du conduit de fumée		T400 G	
Économie d'énergie et isolation thermique		Énergie restituée et rendement énergétique de l'appareil	
		<u>À la puissance nominale</u> <u>À la puissance à charge partielle</u>	
Puissance utile émise dans la pièce		8.8 kW 3.9 kW	
Rendement		76.8 % 72.4 %	
		Rendement de chauffage des locaux	
Rendement saisonnier pour le chauffage des locaux		66.8 % --	
Indice efficacité énergétique (IEE)		101 --	
Classe d'efficacité énergétique		A --	
		<u>À la puissance nominale</u> <u>À la puissance à charge partielle</u> <u>En mode veille</u>	
Consommation d'énergie électrique		NPD NPD NPD	
Utilisation durable des ressources naturelles		Durabilité environnementale NPD	
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.			
Signé pour et au nom du fabricant par :			
Danny Baijens, directeur		 Bladel, Pays-Bas 20 février 2026	