

Fabricante						Barbas Bellfires BV, Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, PAÍSES BAJOS											
Nombre del producto						Barbas											
Identificador del modelo						Box Gas 65 MagniFire											
Modelos equivalentes						N.A.											
Número de informe de prueba						200601986 expedido por KIWA Nederland BV											
Normas europeas armonizadas						EN 613:2021											
Funcionalidad de calefacción indirecta						no											
Tipo de combustible						gaseoso											
Longitud total mínima admisible del conducto de evacuación						1 metro vertical - curva de 90 grados - 0,6 metros horizontal de penetración en la pared											
Índice de Eficiencia Energética (EEI) - [(UE)2015/1186]						0											
Combustible	Tipo de combustible	Emisiones de óxidos de nitrógeno (NO _x)	Potencia calorífica						Eficiencia útil (NCV)								
			Potencia calorífica nominal			Potencia calorífica mínima (indicativa)			Eficiencia útil a potencia calorífica nominal			Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa)			Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios		
		[mg/kWh _{input}] (GCV)	Símbolo	Valor	Unidad	Símbolo	Valor	Unidad	Símbolo	Valor	Unidad	Símbolo	Valor	Unidad	Símbolo	Valor	Unidad
Gas natural de alto poder calorífico	G20	0	P _{nom}	0.0	kW	P _{min}	0.0	kW	η _{th, nom}	0.0	%	η _{th, min}	0.0	%	η _s	0.0	%
Gas natural de bajo poder calorífico	G25	0	P _{nom}	0.0	kW	P _{min}	0.0	kW	η _{th, nom}	0.0	%	η _{th, min}	0.0	%	η _s	0.0	%
Butano 28-30 / 50 mbar	G30	0	P _{nom}	0.0	kW	P _{min}	0.0	kW	η _{th, nom}	0.0	%	η _{th, min}	0.0	%	η _s	0.0	%
Propano 30 / 50 mbar	G31	0	P _{nom}	0.0	kW	P _{min}	0.0	kW	η _{th, nom}	0.0	%	η _{th, min}	0.0	%	η _s	0.0	%
Propano 37 mbar	G31	0	P _{nom}	0.0	kW	P _{min}	0.0	kW	η _{th, nom}	0.0	%	η _{th, min}	0.0	%	η _s	0.0	%
Consumo auxiliar de electricidad																	
		Símbolo	Valor	Unidad													
A potencia calorífica nominal		e _{lmax}	0.050	kW													
A potencia calorífica mínima		e _{lmin}	0.0003	kW													
Consumo de energía																	
		Símbolo	Valor	Unidad													
En modo desactivado		P ₀	0	W													
En modo preparado		P _{sm}	0	W													
En modo de reposo		P _{idle}	0	W													
En modo preparado en red		P _{nsm}	0	W													
En modo preparado con visualización de información o del estado		no															
Necesidad de energía del piloto permanente																	
		Símbolo	Valor	Unidad													
Necesidad de energía del piloto (sí procede)		P _{pilot}	N.A.	kW													
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)																	
potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior															no		
dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior															no		
control de temperatura interior mediante termostato mecánico															no		
control electrónico de temperatura interior															no		
control electrónico de temperatura interior y temporizador diario															no		
control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal															sí		
Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)																	
control de temperatura interior con detección de presencia															no		
control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas															no		
con opción de control a distancia															sí		
control de puesta en marcha adaptable															no		
limitación de tiempo de funcionamiento															no		
sensor de lámpara negra															no		
funcionalidad de autprendizaje															sí		
precisión de control															sí		