

Déclaration de conformité UE			
Cette déclaration de conformité CE s'applique au produit décrit ci-dessous et décrit la conformité avec les directives suivantes : 2009/125/CE Directive relative à la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie (directive ecodesign) Règlement applicable : (UE) 2015/1185			
Déclaration des Performances No. 1.814.003-7 - CPR-2013/07/01			
Code d'identification unique du produit type: Usage prévu: Fabrikant:		Unilux-7 75 Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Pays-Bas	
Système d'EVCP : Spécification technique harmonisée: Organisme notifié:		3 EN 16510-2-2:2022 No. 2013	
Caractéristiques essentielles			
Résistance mécanique et stabilité		Capacité portante N/A	
Sécurité incendie - Protection des matériaux combustibles		Distance minimale par rapport aux combustibles	
Bas (d _B)		0 cm	
Sol à l'avant (d _F)		50 cm	
Plafond (d _C)		0 cm	
Arrière (d _R)		0 cm	
Côté (d _S)		0 cm	
Rayonnement latéral (d _L)		50 cm	
Devant (d _P):		150 cm	
Matériau isolant		10 cm plaques avec λ ≤ 0.1 W/m.K	
Hygiène, santé et environnement		À la puissance nominale À la puissance à charge partielle	
Émissions de monoxyde de carbone (CO)		1204 mg/m3 2888 mg/m3	
Émissions d'oxydes d'azote (NO _x)		87 mg/m3 87 mg/m3	
Émissions de composés organiques gazeux (OGC)		76 mg/m3 286 mg/m3	
Émissions de particules (PM)		38 mg/m3 52 mg/m3	
Sécurité d'utilisation et accessibilité		Données pour l'installation sur une cheminée	
Température des fumées à la buse d'évacuation		À la puissance nominale À la puissance à charge partielle	
Tirage minimal		356 °C 257 °C	
Débit massique des fumées		12 Pa 6.7 Pa	
Sécurité incendie pour l'installation du conduit de fumée		12.7 g/s 8.1 g/s	
Économie d'énergie et isolation thermique		Énergie restituée et rendement énergétique de l'appareil	
Puissance utile émise dans la pièce		À la puissance nominale À la puissance à charge partielle	
Rendement		10.7 kW 5 kW	
Rendement saisonnier pour le chauffage des locaux		77.8 % 71.2 %	
Indice efficacité énergétique (IEE)		67.8 % --	
Classe d'efficacité énergétique		103 --	
Consommation d'énergie électrique		A --	
		À la puissance nominale À la puissance à charge partielle En mode veille	
		NPD NPD NPD	
Utilisation durable des ressources naturelles		Durabilité environnementale	
		NPD	
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.			
Signé pour et au nom du fabricant par :			
Danny Baijens, directeur			
		Bladel, Pays-Bas 10 mars 2026	